

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 001-EN13043-TRI-T-0/4-01/07/2013

**ARIDOS ANTOLIN, S.A.**

Av. Valladolid, 6  
34002 Palencia  
PALENCIA (ESPAÑA)

☎ 979 77 77 77 - 📠 979 77 77 78



**GRAVERA DE TRIGUEROS**

A-62 Burgos-Portugal, Km. 105,6  
47282 Trigueros del Valle  
VALLADOLID (ESPAÑA)

**Nombre del producto:** AF-T-0/4-S. Árido fino, triturado, de 0/4 mm, silíceo.

**Código de identificación:** ---

**Usos previstos:** Preparación de mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

**Fabricante:** Áridos Antolín SA. Av. Valladolid, 6. 34002 Palencia - PALENCIA. ESPAÑA

**Representante autorizado:** ---

**Norma armonizada:** EN 13043:2002 y EN13043:2002/AC:2004

**Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** Sistema 2+

**Organismo notificado y tarea realizada:** AENOR, Organismo Notificado nº 0099, ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº 0099/CPR/A60/0423, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión y evaluación continuas del control de producción en fábrica.

**Prestaciones Declaradas para el producto arriba identificado:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS</b>		
Tamaño de áridos	0/4 mm	
Granulometría	G <sub>A</sub> 85	
Forma de los áridos gruesos	NPD	
Densidad de partículas	≥ 2,40 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>LIMPIEZA</b>	MB <sub>F</sub> 10	
<b>PORCENTAJE DE CARAS MACHACADAS Y FRACTURADAS</b>	NPD	
<b>AFINIDAD A LOS LIGANTES BITUMINOSOS</b>	NPD	
<b>RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN / MACHAQUEO</b>	NPD	
<b>RESISTENCIA AL PULIMENTO, ABRASIÓN, DESGASTE Y ATRICIÓN</b>		
Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura	NPD	
Resistencia a la abrasión superficial	NPD	
Resistencia al desgaste del árido grueso	NPD	
<b>RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO</b>	NPD	EN 13043:2002
<b>ESTABILIDAD EN VOLUMEN</b>		
Desintegración del silicato dicálcico de los áridos de horno alto enfriados al aire	NPD	EN 13043:2002/AC:2004
Desintegración del hierro de los áridos de horno alto enfriados al aire	NPD	
Estabilidad en volumen de los áridos siderúrgicos de acería	NPD	
<b>COMPOSICIÓN / CONTENIDO</b>	Metacuarcita	
<b>SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>		
Emisión de radioactividad	NPD	
Liberación de metales pesados	NPD	
Liberación de carbonos poliaromáticos	NPD	
Liberación de otras sustancias peligrosas	NPD	
<b>DURABILIDAD FRENTE AL HIELO Y DESHIELO</b>	NPD	
<b>DURABILIDAD FRENTE A LA METEORIZACIÓN</b>	NPD	
<b>DURABILIDAD FRENTE A LOS NEUMÁTICOS CLAVETEADOS</b>	NPD	
<b>DURABILIDAD FRENTE AL CHOQUE TÉRMICO</b>	NPD	

NPD= Prestación No Determinada

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Juan José Antolín Aguado

Director Técnico – Ingeniero Técnico de Minas

Palencia, a 1 de julio de 2013.



0099



**ARIDOS ANTOLIN, S.A.**

Av. Valladolid, 6. 34002 Palencia – PALENCIA. ESPAÑA

**05**

**001-EN13043-TIR-T-0/4-01/07/2013**

EN 13043:2002 y EN 13043:2002/AC:2004

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas

**GRAVERA DE TRIGUEROS**

A-62 Burgos-Portugal, Km. 105,6  
47282 Trigueros del Valle  
VALLADOLID (ESPAÑA)

**AF-T-0/4-S. Árido fino, triturado, 0/4 mm, silíceo.**

**Características esenciales**

**Valor o Categoría**

**FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS**

Tamaño de áridos

0/4 mm

Granulometría

G<sub>A</sub> 85

Densidad de partículas

≥ 2,40 Mg/m<sup>3</sup>

**LIMPIEZA**

MB<sub>F</sub> 10

**COMPOSICIÓN / CONTENIDO**

Metacuarcita