

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº 001-EN13242-DUE-M-0/32-01/07/2013

**ARIDOS ANTOLIN, S.A.**Av. Valladolid, 6  
34002 Palencia  
PALENCIA (ESPAÑA)

☎ 979 77 77 77 - 📠 979 77 77 78

**GRAVERA DE DUEÑAS**Ctra. de Valoria, s/n  
34210 Dueñas  
PALENCIA (ESPAÑA)

☎ 979 78 03 30

**Nombre del producto:** AG-M-0/32-S. Árido grueso, mezcla, de 0/32 mm, silíceo.**Código de identificación:** ---**Usos previstos:** Preparación de materiales tratados con conglomerantes hidráulicos y no tratados empleados en obras de ingeniería civil y construcción de carreteras.**Fabricante:** Áridos Antolín SA. Av. Valladolid, 6. 34002 Palencia - PALENCIA. ESPAÑA**Representante autorizado:** ---**Norma armonizada:** EN 13242:2002+A1:2007**Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** Sistema 2+**Organismo notificado y tarea realizada:** AENOR, Organismo Notificado nº 0099, ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº 0099/CPR/A60/0421, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión y evaluación continuas del control de producción en fábrica.**Prestaciones Declaradas para el producto arriba identificado:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS</b>		
Tamaño de áridos	0/31,5 mm	
Granulometría	G <sub>A</sub> 80 GT <sub>A</sub> 20	
Forma de los áridos gruesos	FI <sub>35</sub>	
Densidad de partículas	NPD	
<b>LIMPIEZA</b>		
Contenido en finos	f <sub>9</sub>	
Calidad de los finos	SE <sub>4</sub> ≥ 40	
<b>PORCENTAJE DE PARTÍCULAS TRITURADAS</b>	C <sub>50/30</sub>	
<b>RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN / MACHAQUEO</b>	LA <sub>30</sub>	
<b>ESTABILIDAD EN VOLUMEN</b>	NPD	
<b>ABSORCIÓN / SUCCIÓN DE AGUA</b>	NPD	
<b>COMPOSICIÓN / CONTENIDO</b>		EN 13242:2002+A1:2007
Sulfatos solubles en ácido	AS <sub>0,2</sub>	
Azufre total	S <sub>1</sub>	
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón - Contaminantes orgánicos húmicos	No contiene	
<b>RESISTENCIA AL DESGASTE</b>	NPD	
<b>SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>		
Liberación de metales pesados	NPD	
Liberación de otras sustancias peligrosas	NPD	
<b>DURABILIDAD FRENTE A LA METEORIZACIÓN</b>	NPD	
<b>DURABILIDAD FRENTE AL HIELO Y DESHIELO</b>	NPD	

NPD= Prestación No Determinada.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Juan José Antolín Aguado

Director Técnico – Ingeniero Técnico de Minas

Palencia, a 1 de julio de 2013.



0099

**ARIDOS ANTOLIN, S.A.**

Av. Valladolid, 6. 34002 Palencia – PALENCIA. ESPAÑA

05

001-EN13242-DUE-M-0/32-01/07/2013

EN 13242:2002+A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes  
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes**GRAVERA DE DUEÑAS**Ctra. de Valoria, s/n  
34210 Dueñas  
PALENCIA (ESPAÑA)**AG-M-0/32-S. Árido grueso, mezcla, 0/32 mm, silíceo.****Características esenciales****Valor o Categoría****FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS**

Tamaño de áridos

0/31,5 mm

Granulometría \*

G<sub>A</sub> 80 GT<sub>A</sub>20

Forma de los áridos gruesos

FI<sub>35</sub>**LIMPIEZA**

Contenido en finos

f<sub>9</sub>

Calidad de los finos

SE<sub>4</sub> ≥ 40**PORCENTAJE DE PARTÍCULAS TRITURADAS**C<sub>50/30</sub>**RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN / MACHAQUEO**LA<sub>30</sub>**COMPOSICIÓN / CONTENIDO**

Sulfatos solubles en ácido

AS<sub>0,2</sub>

Azufre total

S<sub>1</sub>Componentes que modifican la velocidad de fraguado y  
endurecimiento del hormigón - Contaminantes orgánicos húmicos

No contiene

*Granulometría característica GT <sub>A</sub> 20	Tamices EN 933-2	40	31,5	25	20	16	8	4	2	0,500	0,250	0,063
	% que pasa en masa	100	80-100	75-100	65-90	50-90	40-63	26-45	15-32	7-21	4-16	0-9